

Descrição:

Viscosificante encapsulador para perfurações que utilizam fluido base água. Recomendado para formações argilosas e arenosas.

Especificações Técnicas:

Pó cristalino, branco, denso e sem odor.

Principais Vantagens:

- Possui alta capacidade viscosificante e ação encapsulante;
- Produto versátil para uso em diversas formulações;
- Biodegradável e livre de íons cloreto;
- Aplicação fácil e rápida.
- Ajuda a conter a expansão de argilas hidratáveis;
- Melhora a descarga dos recortes nas caixas de sedimentação;
- Auxilia nos processos de estabilização das paredes

Aplicação:

Adicionar à água de preparação e agitar por 15 minutos. Em caso de adição ao fluido pronto, agitar vigorosamente por 20 minutos.

Dosagem:

0,5 kg/m³

Toxicidade:

Produto atóxico, biodegradável e livre de íons cloreto.

Manipulação:

Considerando a legislação geral sobre higiene e segurança do trabalho é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual - EPI (óculos, máscara e luvas de borracha).

Embalagem:

Sacos de papel multifoldado de 20 kg.

Armazenagem:

Deve ser armazenado em local coberto, seco, ventilado e longe da luz solar.

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)

T +61 8 9445 4000

E amc@imdexlimited.com

Indonesia

T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa

T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany

T +49 4402 6950-0

United Kingdom

T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina

T +54 (9) 261 426 1116

Brazil

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru

T +51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada

T +801-364-0233

Mexico

T +52 (871) 169 2095