

AMC TORQ LUBE

Descrição:

O AMC Torq Lube é um lubrificante a base de óleos vegetais para uso em fluidos de perfuração para sondagem de mineração e perfuração direcional.

Especificações Técnicas:

líquido viscoso e límpido de coloração castanho escuro; pH (10% de água) 7,0 ; solubilidade total em água;

Principais Vantagens:

- Aumenta a lubrificação;
- Produto 100% biodegradável;
- Aumenta a velocidade de penetração;
- É compatível com ampla gama de aditivos de perfuração;
- Alta capacidade de refrigeração na área de atrito
- Elevada aderência na superfície metálica;
- Protege os tubos de perfuração contra desgastes prematuros;

Aplicação:

Aplica-se diretamente no fluido. AMC Torq Lube dilui-se na água a um mínimo de agitação.

Dosagem:

0,1 a 1,0% por volume (1 a 10 kg / 1000L), Especialmente em furos inclinados, pode-se usar uma dose de até 3% (30 kg / 1000L) sem causar efeitos negativos ao fluido.

Toxicidade:

Produto atóxico, de origem vegetal, 100% biodegradável.

Manipulação:

Considerando a legislação geral sobre higiene e segurança do trabalho é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual - EPI (óculos, máscara e luva de borracha).

Embalagem:

AMC Torq Lube é embalado em tambores metálicos de 200 kg e em baldes plásticos de 20 kg.

Armazenagem:

Deve ser armazenado em local fresco, coberto, ventilado e longe da luz solar.

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)
 T +61 8 9445 4000
 E amc@imdexlimited.com
 Indonesia
 T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa
 T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany
 T +49 4402 6950-0
 United Kingdom
 T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina
 T +54 (9) 261 426 1116
 Brazil
 T +55 (47) 3404 5920
 Chile
 T +56 (2) 2589 9300
 Peru
 T + 51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada
 T +801-364-0233
 Mexico
 T +52 (871) 169 2095