

AMC PLUG

Descrição:

Produto polimérico para uso como agente selante em perfurações para sondagem na mineração.

Especificações Técnicas:

Sólido granulado em pó, branco, sem odor, com capacidade de inchamento ao absorver água.

Principais Vantagens:

- Possibilita trabalhar com retorno de fluido em formações fraturadas ou muito porosas;
- Melhora a coesão mecânica do testemunho recuperado;
- Aumenta a porcentagem de recuperação;
- Compatível com sistemas de fluido polimérico;
- Ótima relação custo x benefício em função de obter retorno de fluido.

Aplicação:

Dosar de acordo com as especificações previamente estabelecidas no sistema de fluido de trabalho e efetuar a reposição da concentração mínima de efeito caso seja necessário.

Dosagem:

de 0,8 kg a 1kg para cada 1000L de fluido, de acordo com o sistema de trabalho.

Toxicidade:

Produto polimérico atóxico e ecologicamente inerte.

Manipulação:

Considerando as regras gerais de manipulação de produtos químicos, recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) para o manuseio deste produto, sendo luvas de borracha e máscara facial contra poeira.

Embalagem:

Baldes plásticos de 15 kg.

Armazenagem:

Conservar ao abrigo total da umidade e da luz solar direta.

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)

T +61 8 9445 4000

E amc@imdexlimited.com

Indonesia

T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa

T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany

T +49 4402 6950-0

United Kingdom

T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina

T +54 (9) 261 426 1116

Brazil

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru

T + 51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada

T +801-364-0233

Mexico

T +52 (871) 169 2095