

Descrição:

AMC LIQUI POL é um viscosificante de alto rendimento em emulsão a base de polímero sintético poli(acrilamida de sódio para fluidos de perfuração).

Especificações Técnicas:

Emulsão líquida de cor branca; aniônico; viscosidade de 25 cP a 0,1%.

Principais Vantagens:

- Solução homogênea, requer pouca agitação da bombona para sua aplicação;
- Proporciona alta viscosidade para o fluido com dosagem muito baixa;
- Previne o aprisionamento de brocas e coroas em formações argilosas;
- Maior limpeza e estabilidade dos furos;
- Lubrifica as brocas e coluna de perfuração, reduzindo atritos abrasivos;
- Biodegradável;
- Aumento na qualidade das amostragens;
- Fácil aplicação.

Aplicação:

Adicione diretamente à água, até que se obtenha um fluido de perfuração viscoso. Nos casos em que a água apresente dureza elevada (com excesso de cálcio) recomenda-se a correção antecipada, com o uso de barrilha.

Dosagem:

Na proporção de 0,1 a 0,2 % por volume (1 a 2L /1000L) dependendo da viscosidade requerida.

Toxicidade:

Produto atóxico e biodegradável.

Manipulação:

Considerando a legislação geral sobre higiene e segurança do trabalho é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual - EPI (óculos, máscara e luvas de borracha).

Embalagem:

Bombona plástica reforçada de 20 kg ou 18,9 L (5 gal)

Armazenagem:

Deve ser armazenado em local coberto, seco, ventilado e longe da luz solar.

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)
 T +61 8 9445 4000
 E amc@imdexlimited.com
 Indonesia
 T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa
 T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany
 T +49 4402 6950-0
 United Kingdom
 T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina
 T +54 (9) 261 426 1116
 Brazil
 T +55 (47) 3404 5920
 Chile
 T +56 (2) 2589 9300
 Peru
 T +51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada
 T +801-364-0233
 Mexico
 T +52 (871) 169 2095