

AMC LIQUID ROD GREASE BR

Descrição:

Graxa líquida para a lubrificação de colunas de perfuração no caso de furos com perda de circulação do fluido.

Especificações Técnicas:

Produto lubrificante líquido, emulsionável em água, de cor amarela, lubrificante ao toque, densidade de 0,95 e viscosidade alta.

Principais Vantagens:

- Produto econômico e eficiente;
- Ambientalmente correto;
- Fácil de aplicar;
- Não necessita de equipamentos para aplicação;
- Aumenta o avanço da perfuração;
- Estável sob altas pressões e altas temperaturas;
- Reduz o torque de atrito na coluna de perfuração e acessórios;
- Ajuda na recuperação dos testemunhos;
- Auxilia na proteção contra a corrosão do ferramental.

Aplicação:

Aplicar diretamente pela boca do poço no espaço anular, O produto pode ser dosado sem a necessidade de retirar a coluna de perfuração.

Também pode ser aplicado no interior da coluna, onde deve-se desrosquear o mandril da coluna e dosar o produto pelo interior das hastes.

Depois disso, reconectar o sistema e bombear fluido para que o produto chegue até a região da perfuração.

Dosagem:

2 litros de Liquid Rod Grease para cada 100 m de coluna de perfuração.

Toxicidade:

Produto não tóxico e biodegradável.

Manipulação:

Considerando as normas gerais de manipulação de produtos químicos, recomenda-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o manuseio deste produto.

Embalagem:

Bombonas plásticas de 20 kg.

Armazenagem:

Armazenar em local fresco e seco, longe da incidência de luz solar direta.

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)
 T +61 8 9445 4000
 E amc@imdexlimited.com
 Indonesia
 T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa
 T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany
 T +49 4402 6950-0
 United Kingdom
 T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina
 T +54 (9) 261 426 1116
 Brazil
 T +55 (47) 3404 5920
 Chile
 T +56 (2) 2589 9300
 Peru
 T +51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada
 T +801-364-0233
 Mexico
 T +52 (871) 169 2095