

# AMC GEO PLUS

## Descrição:

Viscosificante de alto rendimento em emulsão à base de polímero sintético poliacrilamida de sódio para fluido de perfuração.

## Especificações Técnicas:

Líquido viscoso de cor branca; 100% solúvel em água. Viscosidade de 15 cP a 0,1%.

## Principais Vantagens:

- Produto inofensivo ao meio ambiente;
- Excelente relação custo x benefício;
- Agiliza o tempo de perfuração em 50% em relação a bentonita;
- Não forma reboco e facilita a limpeza e desenvolvimento dos poços;
- Não permite a incorporação das argilas no fluido e torna fácil sua decantação;

## Aplicação:

Agite o produto antes do uso. Usando o produto puro: adicione diretamente na água, com bastante agitação no tanque. Uso com bentonita: é necessário pré-hidratar a bentonita com água doce, por pelo menos 6h antes de adicionar o produto. Em caso de águas duras (com excesso de cálcio) é necessário adicionar barrilha leve antes de dosar o produto.

## Dosagem:

2L de AMC GEO-PLUS / 1,0 m de água (2 kg para cada 1000 litros de água)

## Toxicidade:

Produto atóxico e biodegradável.

## Manipulação:

Considerando a legislação geral sobre higiene e segurança do trabalho é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual - EPI (óculos, máscara e luvas de borracha).

## Embalagem:

Bombona plástica reforçada e 20 kg (5,3 gal).

## Armazenagem:

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado e longe da luz solar.

### ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)

T +61 8 9445 4000

E [amc@imdexlimited.com](mailto:amc@imdexlimited.com)

Indonesia

T +62 (0) 21 759 11244

### AFRICA

South Africa

T +27 (11) 908 5595

### EUROPE

Germany

T +49 4402 6950-0

United Kingdom

T +44 (0) 1273 405 975

### SOUTH AMERICA

Argentina

T +54 (9) 261 426 1116

Brazil

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru

T +51 (1) 322 8850

### NORTH AMERICA

USA / Canada

T +801-364-0233

Mexico

T +52 (871) 169 2095