

AMC CR 650™

CLAY & SHALE STABILISERS



Descrição:

Viscosificante encapsulador para perfurações que utilizam fluido base água. Recomendado para formações argilosas e arenosas.

Aplicação:

Adicionar à água de preparação e agitar por 15 minutos. Em caso de adição ao fluido pronto, agitar vigorosamente por 20 minutos.

Propriedades físicas e químicas:

Aparência: Pó branco cristalino e denso, sem odor;

Solubilidade: solúvel em água;

pH = 7,0 (sol. 0,3%)

Recomendações de uso:

Dosar de 0,3 a 1,0 kg para cada 1000 L.

*A melhor concentração para a sua obra depende de vários fatores. Consulte um representante da AMC para orientações de como otimizar sua aplicação.

- Possui alta capacidade viscosificante e ação encapsulante;
- Produto versátil para uso em diversas formulações;
- Biodegradável e livre de íons cloreto;
- Aplicação fácil e rápida.
- Ajuda a conter a expansão de argilas hidratáveis;
- Melhora a descarga dos recortes nas caixas de sedimentação;
- Auxilia nos processos de estabilização das paredes;

Recomendações:

Considerando as regras gerais de manipulação de produtos químicos, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o uso desse produto, sendo estes luvas de borracha e óculos de segurança.

Manter o produto em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Embalagem:

O produto AMC CR 650 é embalado em sacos plásticos valvulados de 20 kg e também na opção de sacos plásticos individuais já na dosagem de 0,3, 0,5 e 1,0 kg acondicionados em caixas ou baldes para um total de 15 kg na embalagem.

Vantagens:

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)

T +61 8 9445 4000

E amc@imdexlimited.com

Indonesia

T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa

T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany

T +49 4402 6950-0

United Kingdom

T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina

T +54 (9) 261 426 1116

Brazil

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru

T + 51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada

T +801-364-0233

Mexico

T +52 (871) 169 2095