

AMC GEL XTRA BR

Descrição:

Bentonita especial para uso em Geosynthetic Clay Liner (GCL). Possui granulometria ajustada para maximizar o processo de produção, bem como parâmetros ideais de inchamento, umidade, densidade aparente e permeabilidade.

Especificações Técnicas:

Bentonita sódica em pó, de coloração bege, com as seguintes especificações:

- Granulometria mais grossa (>55% retido #200);
- Inchamento > 24 mL;
- Densidade Aparente > 0,85 g/cm³;
- Umidade < 12%.

Principais Vantagens:

- Excelente custo x benefício;
- Bentonita da mais alta qualidade;
- Baixo teor de areia;
- Ajustada para proporcionar uma maior vida útil das máquinas de produção do GCL;

Aplicação:

Segundo o processo produtivo do cliente.

Dosagem:

Rendimento de acordo com a característica do GCL desejado.

Toxicidade:

Este produto é de origem mineral e não possui toxicidade para o ser humano e para o meio ambiente

Manipulação:

Tendo em vista as regras gerais de manipulação de produtos químicos, recomenda-se o uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) para a manipulação deste produto, sendo luvas de borracha, óculos de segurança e máscara respiratória contra poeira.

Embalagem:

Big Bags de 1000 kg ou a granel, mediante encomenda.

Armazenagem:

Manter o produto em um local seco e ao abrigo das intempéries para proteger suas qualidades específicas.

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)
 T +61 8 9445 4000
 E amc@imindexlimited.com
 Indonesia
 T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa
 T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany
 T +49 4402 6950-0
 United Kingdom
 T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina
 T +54 (9) 261 426 1116
 Brazil
 T +55 (47) 3404 5920
 Chile
 T +56 (2) 2589 9300
 Peru
 T + 51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada
 T +801-364-0233
 Mexico
 T +52 (871) 169 2095