

AMC HEXA T

Descrição:

Dispersante a base de polifosfatos tensoativados (tensoativo não-iônico) destinado a remoção de bentonitas e argilas naturais no processo de limpeza de poços tubulares.

Especificaes Técnicas:

Pó branco, 100% solúvel em água e pH alcalino.

Principais Vantagens:

- Remove argilas e bentonita;
- Remove polímeros como CMC e PHPA;
- Complexa íons Calcio e Magnésio;
- Afina reboco;
- Ação detergente e surfactante;
- Biodegradável;
- Inibidor de corrosão.

Aplicação:

Calcule o volume de lama dentro do poço. Calcule a dosagem de HEXA-T em pó para o desenvolvimento do poço inteiro e dissolva essa quantidade em um tambor de 200L de água. Depois disso, despejar o produto dissolvido pela boca do poço, homogeneizando-o ao longo da coluna de lama e circulando o produto com o compressor por 30 minutos. Deixe o produto agir no poço por pelo menos 6 horas. Após, circule novamente o produto no poço por 30 minutos e inicie o descarte.

Dosagem:

Para desenvolvimento de poços: 8 kg/m³

Toxicidade:

Produto concentrado de baixa toxicidade e ação corrosiva.

Manipulao:

Considerando a legislação geral sobre higiene e segurança do trabalho é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual - EPI (óculos, máscara e luvas de borracha).

Embalagem:

Saco plástico reforçado de 5 kg (11 lb) embalados em caixas de papelão de 25 kg (55lb).

Armazenagem:

Deve ser armazenado em local coberto, seco, ventilado e longe da luz solar.

ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)

T +61 8 9445 4000

E amc@imdexlimited.com

Indonesia

T +62 (0) 21 759 11244

AFRICA

South Africa

T +27 (11) 908 5595

EUROPE

Germany

T +49 4402 6950-0

United Kingdom

T +44 (0) 1273 405 975

SOUTH AMERICA

Argentina

T +54 (9) 261 426 1116

Brazil

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru

T + 51 (1) 322 8850

NORTH AMERICA

USA / Canada

T +801-364-0233

Mexico

T +52 (871) 169 2095